





#### **Technische Daten**

Arbeitshöhe	max.	43,2 m
Plattformhöhe	max.	41,2 m
Seitl. Reichweite	max.	21,3 m
Überbrückungshöhe	max.	23,0 m
Traglast Plattform	max.	272 kg
Schwenkbereich		endlos
Antrieb		Diesel
Steigfähigkeit		45 %

#### **Technische Daten**

Arbeitshöhe	max.	40,1 m
Plattformhöhe	max.	38,1 m
Seitl. Reichweite	max.	21,3 m
Überbrückungshöhe	max.	19,0 m
Traglast Plattform	max.	272 kg
Schwenkbereich		endlos
Antrieb		Diesel
Steigfähigkeit		50 %

#### **Technische Daten**

Arbeitshöhe	max.	32,5 m
Plattformhöhe	max.	30,5 m
Seitl. Reichweite	max.	16,5 m
Überbrückungshöhe	max.	6,7 m
Traglast Plattform	max.	227 kg
Schwenkbereich		endlos
Antrieb		Diesel
Steigfähigkeit		50 %

### **Abmessungen**

Transportlänge	12,93 m
Transportbreite	2,46 m
Arbeitsbreite	3,94 m
Bauhöhe	3,07 m
Größe der Plattform	0,91 x 2,44 m
Einsatzgewicht	20.366 kg

#### **Abmessungen**

Transportlänge	11,98 m
Transportbreite	2,59 m
Arbeitsbreite	3,66 m
Bauhöhe	2,98 m
Größe der Plattform	0,92 x 1,83 m
Einsatzgewicht	21.637 kg

### **Abmessungen**

Transportlänge	11,13 m
Transportbreite	2,59 m
Bauhöhe	3,04 m
Größe der Plattform	0,91 x 1,83 m
	00 000 1

Einsatzgewicht 20.820 kg

## Ausstattungen

Allrad-Antrieb 4 x 4 Allrad-Lenkung Korbarm voll beweglich Korbschwenkung 230 V-Anschluss an der Plattform In voller Höhe frei verfahrbar

## Ausstattungen

Allrad-Antrieb Allrad-Lenkung Korbarm Korbschwenkung 230 V-Anschluss an der Plattform

# Ausstattungen

Allrad-Antrieb Allrad-Lenkung Korbarm Korbschwenkung 230 V-Anschluss an der Plattform

## Sonstiges

3,66 bis 6,10 m austeleskopierbarer Korbarm

### **Sonstiges**

Optional: In voller Höhe verfahrbar

### Sonstiges





